

ZARZĄDZENIE NR RG.0050.105.2025
WÓJTA GMINY ŁONIÓW

z dnia 31 stycznia 2025 r.

w sprawie określenia procedur BHP dla pracowników wykonujących jednoosobowo pracę w obiekcie oczyszczalni ścieków w Świniarach Nowych oraz zasady postępowania w sytuacji awaryjnej, w razie wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników

Na podstawie art. 30 ust 1 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz §43 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. nr 169, poz. 1650 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zobowiązuje się pracownika na stanowisku Robotnik, po wprowadzeniu systemu jednoosobowej obsługi na jednej ze zmian roboczych Oczyszczalni Ścieków w Świniarach Nowych, do przestrzegania w sytuacjach awaryjnych niżej wymienionych procedur:

- zakaz podejmowania jednoosobowo jakichkolwiek działań remontowych oraz prac wskazanych w wykazie prac szczególnie niebezpiecznych (Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia- załącznik nr 1 do Informacji Wójta Gminy Łoniów),
- w momencie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu maszyn, urządzeń natychmiast powiadamia telefonicznie Kierownika Oczyszczalni,
- Kierownik zgodnie z obowiązującymi obecnie procedurami (jak w niedziele i święta, pora nocna) powiadamia i organizuje grupę interwencyjną spośród pozostałych pracowników, która podejmuje działanie zgodnie z procedurami zamieszczonymi w Załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia- załącznik nr 2 do Informacji Wójta Gminy Łoniów,
- wskazane jest aby w czasie jednoosobowej zmiany roboczej wyznaczona była dodatkowa osoba do kontaktu telefonicznego spośród pozostałych pracowników (np. w sytuacji kiedy tel. Kierownika będzie poza zasięgiem operatora),
- każde telefoniczne zgłoszenie sytuacji awaryjnej i wszelkie działania podejmowane przez jednoosobową obsługę powinny być odnotowane w książce raportów.

§ 2.

Procedura zostaje wdrożona z dniem 01.02.2025 roku

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Łoniów.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.02.2025 roku.

Wójt Gminy Łoniów

Martyna Pawłowska

Informacja Wójta Gminy Łoniów

w sprawie określenia wykazu stanowisk pracy wymagających dwuosobowej obsługi, wykazu prac szczególnie niebezpiecznych oraz wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej występujących w oczyszczalni ścieków w Świniarach Nowych.

Na podstawie art. 225 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.) w zw. z § 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. z 1993 r. Nr 96 poz.438) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.)

§ 1.

Stanowiskiem pracy wymagającym dwuosobowej obsługi w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Świniarach Nowych, jest stanowisko Robotnik.

§ 2.

Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych oraz wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej występujących w oczyszczalni ścieków w Świniarach Nowych, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Informacji.

§ 3.

Procedury przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Informacji.

Wójt Gminy Łoniów

Martyna Pawłowska

**WYKAZ PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH ORAZ WYMAGAJĄCYCH SZCZEGÓLNEJ
SPRAWNOŚCI PSYCHOFIZYCZNEJ WYSTĘPUJĄCYCH
NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŚWINIARACH NOWYCH, KTÓRE POWINNY BYĆ
WYKONYWANE PRZEZ CO NAJMNIJ DWIE OSOBY**

1. Prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych:

- prace przy wywożeniu osadu na miejsce składowania.
- usuwanie piasku z piaskownika oraz jego wywożenie pod wiatę składowania osadu.
- prace przy opróżnianiu pojemnika ze skratkami oraz ich wywożenie pod wiatę składowania osadu.
- wykonywanie konserwacji i okresowych przeglądów dmuchaw.
- prace polegające na konserwacji lub wymianie pomp w przydomowych pompowniach zlokalizowanych na sieci kanalizacyjnej sanitarnej
- prace polegające na czyszczeniu i konserwacji punktu zlewowego nieczystości płynnych.

2. Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych stosowanych w procesie technologicznym.

3. Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe

4. Prace na wysokości wykonywane powyżej 1m

5. Prace w wykopach

PROCEDURY PRZY WYKONYWANIU PRAC SZCZEGÓLNI NIEBEZPIECZNYCH

- Zapewnić bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób.
- Zapewnić odpowiednie środki zabezpieczające.
- Przeprowadzić instruktarz pracowników obejmujący w szczególności:
 - imienny podział pracy
 - kolejność wykonywania zadań
- Omówić zagrożenia występujące w miejscu pracy i przy poszczególnych czynnościach.
- Zarządzić wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych w co najmniej dwuosobowych zespołach w celu zapewnienia asekuracji na wypadek awarii lub nagłego pojawienia się czynnika niebezpiecznego.
- Wyposażyć pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne we właściwe środki ochrony indywidualnej takie jak:
 - odzież i obuwie robocze
 - odzież ochronna i sprzęt ochrony osobistej
 - sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, sprzęt asekuracyjny i inne urządzenia kontrolno pomiarowe
- Zapewnić pracownikom wykonującym prace szczególnie niebezpieczne środki ochrony zbiorowej w postaci obowiązujących w zakładzie pracy procedur, osłon maszyn, barier ochronnych oraz systemów wentylacyjnych i alarmowych
- Określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu w/w prac, a przede wszystkim zapewnić:
 - instrukcje bezpieczeństwa pracy
 - ocenę ryzyka zawodowego dla danego stanowiska pracy
 - środki do udzielania pierwszej pomocy
- Ustalić sposób sygnalizacji między pracującymi a asekurującymi ich pracownikami.
- Zapewnić, aby dostęp do miejsc przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych miały jedynie osoby upoważnione i odpowiednio poinstruowane.
- Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informacyjne o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń - siatki, bariery itp.
- Informować pracowników o właściwościach fizycznych, chemicznych i biologicznych, stosowanych materiałów, półfabrykatów i wyrobów gotowych oraz stopniu ich szkodliwości dla zdrowia pracowników, a także o sposobach bezpiecznego ich stosowania oraz postępowania z nimi w sytuacjach awaryjnych.